

項目	型號	TLG 300-1				TLG 520-1			
		TLG 300-2				TLG 520-2			
		TLG 300-3				TLG 520-3			
發電機									
額定輸出	頻率	50Hz		60Hz		50Hz		60Hz	
	常用	KVA	KW	KVA	KW	KVA	KW	KVA	KW
		275	220	300	240	424	339	488	390
備用	302	242	330	264	434	350	504	403	
引擎									
引擎型號		Komatsu SA6D 125-1				Komatsu SA6D 140A-1			
運轉馬力輸出	常用, HP (KW)	319 (238)		350 (261)		500 (373)		575 (429)	
	備用, HP (KW)	351 (262)		385 (287)		511 (381)		593 (442)	
氣缸數量		6				6			
缸徑x行程		125x150				140x165			
活塞容積, 公升		11.04 (674)				15.24 (930)			
吸氣		Turbocharged, Aftercooled				Turbocharged, Aftercooled			
電器系統	起動馬達	24V-5.5KW				24V-7.5KW			
	發電機	24V-25A				24V-25A			
	電池	12V-150Ahx2				12V-120Ahx2			
發電機組									
容量, 公升	冷卻液(水箱,引擎)	61 (16.1)				59.5 (15.7)			
	潤化油(總系統)	30 (7.9)				74 (19.6)			
	機底油缸	*450 (119)				*800 (211)			
干燥重量, 公斤	外罩防音型	3300 (7275)				4640 (10229)			
	外罩型	3100 (6834)				4430 (9766)			
	非外罩型	2220 (4894)				3300 (7275)			
尺寸 長x寬x高, 毫米	外罩防音型	4500x1400x2100				5000x1700x2200			
	外罩型	3400x1400x2000				4000x1600x2050			
	非外罩型	2600x1100x1600				3800x1450x1700			

項目	型號	TLG 650-1				TLG 1000-1			
		TLG 650-2				TLG 1000-2			
		TLG 650-3				TLG 1000-3			
發電機									
額定輸出	頻率	50Hz		60Hz		50Hz		60Hz	
	常用	KVA	KW	KVA	KW	KVA	KW	KVA	KW
		560	448	642	514	789	630	900	720
備用	616	500	707	566	876	700	1000	800	
引擎									
引擎型號		Komatsu SA6D 170A-1				Komatsu SA12V 140A-1			
運轉馬力輸出	常用, HP (KW)	633 (472)		743 (554)		924 (689)		1154 (861)	
	備用, HP (KW)	697 (520)		807 (602)		1016 (758)		1270 (947)	
氣缸數量		6				12			
缸徑x行程		170x170				140x165			
活塞容積, 公升		23.15 (1413)				30.48 (1860)			
吸氣		Turbocharged, Aftercooled				Turbocharged, Aftercooled			
電器系統	起動馬達	24V-11KW				24V-7.5KWx2			
	發電機	24V-13A				24V-25A			
	電池	12V-200Ahx2				12V-200Ahx4			
發電機組									
容量, 公升	冷卻液(水箱,引擎)	125 (33.0)				170 (44.9)			
	潤化油(總系統)	67 (17.7)				151 (39.9)			
	機底油缸	*1000 (264)				*1400 (370)			
干燥重量, 公斤	外罩防音型	6330 (13955)				8470 (18673)			
	外罩型	6070 (13382)				8090 (17835)			
	非外罩型	4710 (10384)				6310 (13911)			
尺寸 長x寬x高, 毫米	外罩防音型	5700x1800x2450				6200x2000x3000			
	外罩型	4600x1700x2300				4800x1900x2850			
	非外罩型	3600x1300x1900				3900x1500x2000			